



הוראות תחזוקה וניקיון לדק במבוק קיוטו

דק במבוק קיוטו נחשב לדק חזק מאוד, בניגוד ל**דק האורן** למשל. הוא דק שלא מתבלה בקלות גם אם לא מתחזקים אותו, והוא מחזיק מעמד לאורך זמן. לחוזק שלו יש יתרון גדול אסתטי - הוא לא נשרט ונפגע בקלות, כך שהוא תמיד יכול להיראות כמו חדש. במשך הזמן, פני השטח של הדק יאפירו בהשפעת רוח, גשם, כפור ושמם (UV). כתוצאה מכך, כמו דקים אחרים מעץ, המשטח יהפוך באופן טבעי לגוון אפרפר/כסוף, יתלכלך וייתכנו סדקים/סיבים על פני משטח הדק. יחד עם זאת צריך לזכור שניקוי ותחזוקה, ישמרו על הדק במצב טוב ויבטיחו שהוא יחזיק מעמד לאורך זמן.

דק במבוק קיוטו מיוצר באמצעות הטכנולוגיה הקניינית שלנו ולכן הוא לא מתנהג כדוגמת העצים: איפאה, אורן וכו'. תהליך הייצור שלו מסלק למעשה את כל התופעות הטבעיות, שקימות בעצים שנכרתים ואשר שומרים בתוכם את כוחותיו ותכונותיו של העץ ולכן חלקם נוטים "לקבל חיוך", להיסדק, להוציא קוצים או שרף, וכן הלאה. דק במבוק קיוטו אינו סובל מהתופעות שצוינו לעיל.

בסוגי העץ השונים, כדי להוריד את הסדקים העמוקים ולהוסיף לחות לתוך לוח העץ, יש לשמן ולשייף כפעמיים בשנה, וזאת כדי להחזיר ללוח את גמישותו ולהקטין את כל התופעות לעיל. **דק במבוק קיוטו הינו דחוס ואינו סובל מתופעות לוואי אלו, לכן אינו זקוק לשימון ותחזוקה שנתית**, במידה ואינכם אוהבים את הגוון האפור/כסוף שהדק מקבל ברבות הימים, ניתן לצבוע אותו בצבע על בסיס מים המותאם לדק במבוק.



הוראות ניקוי:

- נקו את דק הבמבוק קיוטו לפחות פעם אחת בשנה, עם חומר ניקוי המתאים לדקים ומטאטא עם כיוון הסיבים, זאת לאחר השריית הדק בהרבה מים, כדי לעזור לשחרר לכלוך וכו'.
- הסירו את שאריות המים המלוכלכים מהלוחות במים נקיים והניחו לדק להתייבש.
- רצוי לשמור על הדק נקי מאבק ולכלוך ככל האפשר (לנקות על ידי מטאטא באופן קבוע).

הוראות צביעה:

- יש לצבוע במזג אוויר יבש בלבד, ולא באמצע היום כשהשמש בשיאה, רצוי בשעות הבוקר המוקדמות או אחר הצהריים.
- יש להשתמש בנוזל צביעה המותאם לדק במבוק על בסיס מים. הימנעו מאור שמש ישיר וטמפרטורות גבוהות (נא לעקוב אחר הוראות היצרן).
- מערבבים היטב את הנוזל לפני השימוש. למרוח שכבה אחידה.
- לאחר מספר דקות יש לחומר מראה שמנוני כשהמים מתאדים, נגבו את כל עודפי השמן עם מטלית כותנה נקייה לאחר לא יותר מ-10-5 דקות.
- הקפידו במיוחד להסיר עודפי שמן מהמפרקים והחריצים.
- חכו לצבע שיתייבש וחזרו על התהליך.
- אין לשטוף את הדק במהלך הצביעה, יש להמתין עד ליבוש מוחלט.